

Leistungserklärung

No. 0432DOP2015-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Mehrschalige Systemabgasanlage und Schornsteinbauelemente mit Abgasleitung aus rostfreiem Stahl und 30 mm W ärmedämmung**
2. Typen,Chargen oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **System MKD**
DN080-DN300 T600 N1 D V3 L50060 G50
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Abführung der Verbrennungsprodukten aus dem Ofen zur Aussenatmosphäre für Standardanwendungen (Unterdruck), für gasförmige Brennstoffe, Heizöl und feste Brennstoffe (trocken).**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **COLOR EMAJL d.o.o. Alaginci 87/a HR-34000**
Tel. +38534276057 Fax: +38534312305
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **entfällt**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung: **System 2+ System 4**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0432 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt**
8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit		bis 30 m	EN 1856-1:2009 EN 1856-2:2009
Windlastwiderstand (Max. Abstand zwischen den beiden Klemm)		4 m (3m freies Ende über letzter Klemmung)	
Nicht senkrechte Montage (Max. Abstand zwischen zwei Stützen)		3 m auf 45°	
Feuerwiderstand		G50	
Abstand zu brennbaren Baustoffen		≥ 50mm	
Gasdichtheit-leckage		N1	
Strömungswiderstand des Verbindungsstücks		gemäß EN 13384-1 R=1mm	
Thermische Beständigkeit		0,56 m² K/W	
Rußbrandbeständigkeit		Ja	
Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung		T600	
Dauerhaftigkeit:	-Wasser und Wasserdampf Diffusionswiderstand	Nein	
	-Eindringen von Kondensat		
	-Korrosionsbeständigkeit	V3	
	-Frost-Taubeständigkeit	Ja	

Zusätzliche Information:-nicht in korrosiver Atmosphäre Lagern
-verwenden Sie zum Reinigen nicht die Werkzeuge aus schwarzem Stahl

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller

und im Namen des Herstellers von: **Goran Šutalo, Geschäftsführer**

Ort und Datum der Ausstellung: **Alaginci 22.09.2015.**