

Izjava o izvedbi

Br. 0432DOP2015-01

- Jedinstveni naziv tipa proizvoda: **Dvostijeni sustav dimnjaka i konstrukcijski dijelovi izrađeni od nehrđajućeg čelika s 30 mm debelom toplinskom izolacijom**
- Tip, serija ili drugi identifikacijski naziv građevnog proizvoda sukladno članku 11(4):
Sustav MKD dimnjak za vanjsku ugradnju
DN080-DN300 T600 N1 D V3 L50060 G50
- Predviđena uporaba građevnog proizvoda, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane proizvođača:
Odvođenje produkata izgaranja iz peći ili kamina u vertikalni dimnjak
- Ime, registrirano trgovačko ime i kontakt adresa proizvođača prema zahtjevu članka 11(5):
COLOR EMAJL d.o.o. Alaginci 87/a HR-34000
Tel. +38534276050 Fax: +38534312305
- Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog zastupnika čiji mandat pokriva poslove opisane člankom 12(2): **Nije primjenjivo**
- Sustav ili sustavi ocjene i kontinuirane provjere i izvedbe građevnog proizvoda kao što je navedeno u Dodatku V: **Sustav 2+ Sustav 4**
- Za slučaj da je Izjava o izvedbi pokrivena pripadajućom normom: **Ovlašteno certifikacijsko tijelo za kontrolu proizvodnje Br. 0432 izvelo je početni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje pri čemu su izdane odgovarajuće potvrde o sukladnosti.**
- Deklarirana izvedba:

Bitne značajke	Izvedba	Harmonizir. tehnička norma	
Tlačna čvrstoća	do 30 m u visinu	EN 1856-1:2009 EN 1856-2:2009	
Otpornost na vjetar (max.razmak između dva učvršćenja)	4 m (3m slobodno iznad zadnjeg učvršćenja)		
Ne-vertikalna montaža (max.razmak između dva učvršćenja)	3 m pod 45°		
Požarna otpornost	G50		
Udaljenost od zapaljivih građevnih materijala	≥ 50mm		
Plinska propusnost	N1		
Otpor protoka na spojnim mjestima	Prema normi EN 13384-1 R=1mm		
Toplinska otpornost	0,56 m ² K/W		
Otpornost na izgaranje čađi	Da		
Otpornost na visoku temperaturu	T600		
Postojanost na:	-vodu i difuziju vodene pare -prodor kondenzata		Ne
	-koroziju		V3
	-hladnoću		Da

Dodatne informacije: -ne skladištiti u korozivnoj okolini
-ne koristiti pribor za čišćenje od hrđajućeg materijala

- Izvedba proizvoda identificiranog u točki 1. i 2. je u skladu s deklariranom izvedbom prema točki 8. Ova izjava o izvedbi je izdana u isključivoj odgovornosti proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisao u ime proizvođača, direktor: **Goran Šutalo**

Mjesto i datum izdanja: **Alaginci 22.09.2015.**