

Izjava o izvedbi

No. 6/4INDOP18-CONC

rev:1-2021

1. Jedinstveni naziv tipa proizvoda: **Dvostijene metalne krute priključne dimovodne cijevi EN 14989-2:2008**
2. Tip, serija ili drugi identifikacijski naziv građevnog proizvoda sukladno članku 11(4):
Koncentrične cijevi za odvod produkata izgaranja i dovod svježeg zraka u ložište peći
Model 1 DN80/130-DN100/150 T450 N1 W V2 L50060 G100
Model 2 DN80/130-DN100/150 T250 P1 W V2 L50060 040
- Materijal: unutarnja cijev $\neq 0,6$ mm 1.4404 (inox 316L) / vanjska cijev $\neq 0,4$ mm 1.4301 (inox 304)
3. Predviđena uporaba građevnog proizvoda, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane proizvođača: **Odvođenje produkata izgaranja iz peći kroz unutarnji promjer cijevi i dovod svježeg zraka u ložište peći kroz vanjski promjer cijevi**
4. Ime, registrirano trgovačko ime i kontakt adresa proizvođača prema zahtjevu članka 11(5):
Ember kamin d.o.o. Industrijska 7. 34330 Velika HR.
Tel. +38534312308 e-mail: jsutalo@color.hr
5. Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog zastupnika čiji mandat pokriva poslove opisane člankom 12(2): **COLOR EMAJL d.o.o. Alaginci 87/a HR-34000**
Tel. +38534276057 Fax: +38534312305 e-mail: info@color.hr
6. Sustav ili sustavi ocjene i kontinuirane provjere i izvedbe građevnog proizvoda kao što je navedeno u Dodatku V: **Sustav 2+**
7. Za slučaj da je Izjava o izvedbi pokrivena pripadajućom normom: **Ovlašteno certifikacijsko tijelo za kontrolu proizvodnje Br. 0407 izvelo je početni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje pri čemu su izdane odgovarajuće potvrde o sukladnosti.**
8. Deklarirana izvedba:

Bitne značajke	Izvedba	Harmonizir. tehnička norma
Tlačna čvrstoća	NPD	EN 14989-2
Vlačna čvrstoća	NPD	
Ne-vertikalna montaža	NPD	
Požarna otpornost	Model 1:G100 (bez brtve)	
Udaljenost od zapaljivih građevnih materijala	Model 2:O40 (sa Viton brtvom)	
Plinska propusnost	Model 1:N1 (bez brtve) Model 2 :P1 (sa Viton brtvom)	
Otpor protoka na spojnim mjestima	prema normi EN 13384-1	
Otpornost na izgaranje čađi	Model 1:Da (bez brtve) Model 2 :Ne (sa Viton brtvom)	
Otpornost na visoku temperaturu	Model 1:T450 (bez brtve) Model 2:T250 (sa Viton brtvom)	
Postojanost na:	-vodu i difuziju vodene pare -prodor kondenzata	
	-koroziiju	Da (V2)
	-hladnoću	da

9. Izvedba proizvoda identificiranog u točki 1. i 2. je u skladu s deklariranom izvedbom prema točki 8. Ova izjava o izvedbi je izdana u isključivoj odgovornosti proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisao u ime proizvođača, direktor: **Josip Šutalo**Mjesto i datum izdanja: **Alaginci 12.02.2021.**


(potpis)