

No. 01INDOP18-FLEX

- Jedinstveni naziv tipa proizvoda: **Metalne fleksibilne dimovodne cijevi EN 1856-2:2009**
- Tip, serija ili drugi identifikacijski naziv građevnog proizvoda sukladno članku 11(4):
Dvostijene dimovodne fleksibilne cijevi za ugradnju u postojeći dimnjak (sanaciju)-Sistem Colflex
Model 1 DN120-DN200 T600 N1 W Vm L50010 G
Model 2 DN120-DN200 T250 P1 W Vm L50010 O
- Predviđena uporaba građevnog proizvoda, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane proizvođača:
Odvođenje produkata izgaranja iz peći ili kamina kroz vertikalni dimnjak u atmosferu
- Ime, registrirano trgovačko ime i kontakt adresa proizvođača prema zahtjevu članka 11(5):
Ember kamin d.o.o. Industrijska 7. 34330 Velika HR
Tel. +38534312308 e-mail: jsutalo@ember.hr
- Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog zastupnika čiji mandat pokriva poslove opisane člankom 12(2): **COLOR EMAJL d.o.o. Alaginci 87/a HR-34000**
Tel. +38534276050 Fax: +38534312305 e-mail: team@color.hr
- Sustav ili sustavi ocjene i kontinuirane provjere i izvedbe građevnog proizvoda kao što je navedeno u Dodatku V: **Sustav 2+**
- Za slučaj da je Izjava o izvedbi pokrivena pripadajućom normom: **Ovlašteno certifikacijsko tijelo za kontrolu proizvodnje Br. 0407 izvelo je početni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje pri čemu su izdane odgovarajuće potvrde o sukladnosti.**
- Deklarirana izvedba:

Bitne značajke	Izvedba	Harmonizir. tehnička norma
Vlačna čvrstoća-najveća dopuštena dužina	DN ≤ 120: 50 m DN > 120-150: 30 m DN > 150: 25 m	EN 1856-2:2009
Kut savijanja	< 45°	
Torziona čvrstoća-uvijanje	sukladno	
Tlačna čvrstoća-sabijanje	NPD	
R-minimalni radijus savijanja (fleksibilnost)	DN ≤ 120, R ≥ 600 mm DN > 120-DN150, R ≥ 700 mm DN > 150, R ≥ 1000 mm	
Vatrootpornost Otpornost na izgaranje čađi	Model 1 :G (da) Model 2 :O (ne)	
Plinska propusnost	Model 1 :N1 Model 2 :P1 (uz primjenu silikonske mase kod spoja fleksibilne cijevi sa krutom spojnicom i Viton brtve za spajanje krutih spojnica)	
Otpor protoka na spojnim mjestima	prema normi EN 13384-1	
Otpornost na visoku temperaturu	Model 1 :T600 Model 2 :T250	
Postojanost na:	-vodu i difuziju vodene pare -prodor kondenzata	
	-koroziju	Vm
	-hladnoću	da

- Izvedba proizvoda identificiranog u točki 1. i 2. je u skladu s deklariranom izvedbom prema točki 8. Ova izjava o izvedbi je izdana u isključivoj odgovornosti proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisao u ime proizvođača, direktor: **Josip Šutalo**
Mjesto i datum izdanja: **Alaginci 07.04.2020.**

Ember
KAMIN
d.o.o. Industrijska 7, 34330 Velika (potpis)